

Schilder-advies

Uw nieuwe trap afwerken

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning!

De afgelopen tijd heeft u veel keuzes gemaakt om uw nieuwe woning helemaal naar wens in te richten. Eén van die keuzes was uw trap. U heeft zorgvuldig de treden, hekwerken en spijlen uitgezocht. Uw trap is nu bijna gebruiksklaar en heeft alleen nog wat extra aandacht nodig voor de afwerking van de gegronde onderdelen (wit of grijs). Een trap krijgt dagelijks veel te verduren. Of u nu snel de trap op en af loopt of rustig sjokkend, geen enkele plek in huis heeft zo'n intensief gebruik als de trap. Daarom is een optimale bescherming belangrijk.

Door de juiste behandeling blijft uw trap langer mooi en beter bestand tegen slijtage. Kiest u voor de natuurlijke houtkleur of gaat u liever voor een mooie, dekkende tint? De keuze is helemaal aan u! Er zijn volop mogelijkheden om uw trap een eigen, unieke uitstraling te geven.

Wanneer aflakken?

Uw trap is gemaakt van hout, een natuurproduct dat reageert op vocht en temperatuurverschillen. Omdat de trap al vroeg in het bouwproces wordt geplaatst—vaak nog vóór het stucwerk—komt de trap in contact met de hoge luchtvochtigheid die tijdens de afbouwfase in de woning aanwezig is. Dit kan invloed hebben op het hout.

Ons advies is daarom om de trap pas af te lakken na het eerste stookseizoen. Na deze periode is uw woning al enige tijd bewoond en is het meeste bouwvocht verdwenen. Dan is het juiste moment om de gegronde onderdelen van uw trap te kitten en af te lakken, zodat u verzekerd bent van een optimale en duurzame afwerking.

**Vios gaat
duidelijk
verder**



Stappenplan

1. Reinigen en ontvetten

Maak de trap eerst grondig schoon door hem te ontvetten. Dit voorkomt dat vuil tijdens het schuren in het hout terechtkomt.

2. Schuren

Schuur de gegronde onderdelen van de trap licht op met fijn schuurpapier (korrel 220). Dit zorgt voor een betere hechting van de verf.

3. Afstoffen

Verwijder zorgvuldig al het stof van de trap, zodat de volgende lagen goed kunnen hechten.

4. Oneffenheden opvullen

Vul eventuele oneffenheden in het hout op met een snelplamuur voor hout. Gebruik hiervoor een plamuurmes. Herhaal dit indien nodig voor een egaal resultaat, en laat elke laag goed drogen voordat u een nieuwe aanbrengt. Advies vulmiddel: One Time Mixed Filler.

5. Glad schuren

Schuur de gerepareerde plekken glad met schuurpapier (korrel 120), en schuur daarna nogmaals licht na met korrel 220.

6. Opnieuw afstoffen

Zorg ervoor dat de trap opnieuw goed stofvrij en ontvet is voordat u verder gaat met schilderen.

7. Afplakken

Plak de delen van de trap af die niet geschilderd hoeven te worden. Vergeet ook de muur langs de trap niet af te plakken voor een strak resultaat.

8. Naden afdichten

Kit alle naden en kieren af met exterieur acrylaatkit en laat dit goed drogen voor een mooie afwerking.

9. Eerste laag trappenverf aanbrengen

Breng de 1ste laag trappenverf aan in de gewenste kleur. Dit vormt de basislaag voor het uiteindelijke strakke resultaat. Trappenverf is speciaal ontwikkeld voor trappen en zorgt voor een slijtvaste afwerking.

10. Licht matteren

Na het drogen van de grondverf, schuur de trap lichtjes op met een fijn schuurpad en maak de trap weer schoon. Vermijd schuurpapier bij watergedragen producten, omdat dit krassen kan veroorzaken.

11. Tweede laag trappenverf aanbrengen

Breng een tweede laag van de trappenverf aan voor extra stevigheid en duurzaamheid. Dit zorgt voor een langdurig en mooi resultaat.

12. Eventueel derde laag trappenverf aanbrengen

Indien gewenst kan de trap voor een derde laag voorzien worden van trappenverf. De derde laag is nodig indien de bovengenoemde 2 lagen niet voldoende dekkend zijn. Voor het aanbrengen van de derde laag dient men stap 10 te herhalen.



Onderhoud/ reiniging

Nu uw trap volledig gebruiksklaar is, kunt u uw trap schoonmaken door de trap af te stoffen en eventueel schoon te maken met een vochtige doek. Gedurende het gebruik van uw trap, kunnen de geschilderde onderdelen slijtage vertonen. Na enige tijd dienen deze onderdelen opnieuw afgelakt te worden volgens het stappenplan.

Tips voor het beste resultaat

1. Gebruik trapverf

Voor een kras- en slijtvast eindresultaat is speciale trapverf ideaal.

Tip: Ankolux Aqua PU Trappenverf

Tip: Trapverf is ook te koop in de bouwmarkt

2. Schilder de treden om en om

Schilder de treden afwisselend, zodat u tijdens het werk de trap kunt blijven gebruiken.

3. Tape direct verwijderen

Trek de tape direct na het schilderen los voor een strak resultaat en om beschadigingen te voorkomen.

Tip: Wahi tape paars

4. Gebruik het juiste verfmaterialen

Een verfröller in combinatie met een puntkwast geeft het beste resultaat, vooral op randen en hoeken.

5. Houd de trap mooi door hem zonder schoenen te gebruiken

Zand en vuil onder schoenen kunnen de laklaag beschadigen. Door de trap zonder schoenen te betreden, blijft hij langer mooi.

Luxe trap

Indien treden/stootborden zijn uitgevoerd in DecoTrede of hardhout, dienen deze te worden afgeplakt om de wit/grijs gegronde onderdelen van uw trap af te kunnen lakken.



Disclaimer

Wij wijzen erop dat het belangrijk is om het juiste proces te volgen bij het aflakken van houten trappen. Wanneer u ervoor kiest om niet een stookseizoen af te wachten om uw trap af te werken, of wanneer de naden van de trap zijn dicht gesmeerd met verf, bestaat er een verhoogd risico op kraken van de trap. Indien deze richtlijnen niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om garantieclaims hiervoor af te wijzen.

vios
TRAPPEN